



VALVOLE ELETTRICHE AUTOMATICHE SPECIFICHE PER APPLICAZIONI SU ACQUE TERMALI

AP7040/E - TH



AP 7040/0 E-TH
FARFALLA
WAFER



AP 7040/1 E-TH
SFERA
FLANGIATA



AP 7040/2 E-TH
SFERA
WAFER

DATI TECNICI

Applicazioni : specifica per intercettazione o regolazione di acque termali.
Tipo : farfalla o sfera
Movimento : versione on-off (I=intercettazione), versione modulante (R=regolazione)
Montaggio : wafer o flangiato
Diametro Nominale : da DN32 a DN200
Pressione Nominale : PN16
Protezione Attuatore..... : in alluminio verniciato epossidico
Corpo valvola..... : costruito da produttore italiano da noi selezionato, in acciaio inox AISI316
Farfalla o Sfera..... : in acciaio inox AISI316
Perni : acciaio inox AISI420
Tenuta..... : sul corpo in gomma atossica EPDM o TEFLON (Dupont)
Bulloneria..... : acciaio inox
Attuatore..... : APMR90-S30%-24V dc ; 24V ac ; 110V ac ; 220Vac ; 380Vac trifase, in classe F-155°C
Riduttore..... : lubrificazione con grasso siliconico
Trasm.di posizione : 4 ÷ 20 mA (solo versione modulante (R=regolazione)
Collegamenti : con morsettiera
Fine corsa : in apertura / in chiusura
Limitatore di coppia..... : incorporato (Optional)
Indic. di posizione : ottico incorporato
Volantino : per emergenza, a movimento rapido, incorporato
Grado di protezione : IP67 -CEI EN 60529
Umidità..... : 100% (con resistenza anticondensa)
Temp. del fluido : -25 ÷ 120 °C
Temp.ambiente..... : -10÷ 70 °C

Boll.	384TH
Ultimo Aggiorn.	Aprile 2006
Versione italiana	X
Versione inglese	