



SENSORE DI PRESENZA PIOGGIA

APE79



MISURE

Portata
Livello
Pressione
Temperatura
Densità
Spostamento
Rotazione
Energia
Tensione
Corrente ecc.

ANALISI

Misura e regolazione

PH
Redox
Conducibilità
Cloro Residuo
Ossigeno disc.
Opacità
Torbidity ecc.

VALVOLE PARATOIE SARACINESCHE AUTOMATICHE

Regolazione
Intercettazione
AZIONAMENTI
per valvole
Statici (Triac)
con Auto/Man

AUTOMAZIONE PLC-PCS

Datalogger
Acquisitori
Regolatori
Quadri di
Controllo

SOFTWARE ISI-S.C.A.D.A

SERVIZI INGEGNERIA SPECIFICA

Idrico-Strumentale
Automazione
Controllo

Programmazione
Taratura Strum.
Avviamenti Imp.

DATI TECNICI

Applicazioni : industriali, gravose – presenza di piogge acide
Riscaldatore : incluso
Uscita digitale : n. 1 open-collector (15 Vdc – 20 mA)
Cavo : lunghezza = 5 m
Dimensioni : Ø 107 x H 70 mm
Alimentazione : 11÷13 Vdc
Consumo : 2,3 W
Condizioni di Lavoro : Temp. -10 ÷ 50 °C – Umidità 100 %

Parametri di Qualità : Indice internazionale di Affidabilità MTBF 10.000 ore
Tempo di prova prima della consegna BURN-IN 10 ore

Apparecchiature connesse:

Sistema di Gestione Vasche di Prima Pioggia : Mod. APE370 vedi Boll.701

Valvola elettrica a Clapet : Mod. APE7770 vedi Boll.700

Centralina di gestione : Mod. APE371 vedi Boll.703



Boll.	702
Ultimo Aggiorn.	Aprile 2018
Versione italiana	X
Versione inglese	