AP.E - Engineering

STRUMENTAZIONE PER PROCESSI INDUSTRIALI e ACQUEDOTTISTICI

CONVERTITORE / INDICATORE TOTALIZZATORE DI PORTATA
APE105 – FT

DOPPIA VISUALIZZAZIONE, PORTATA E TOTALIZZAZIONE

DATI TECNICI

Versione	: industriale a microprocessore con tecnologia C-MOS, con memorie non volatili (EEPROM)
Montaggio	: fronte quadro
Tastiera	: di programmazione a membrana antipolvere
Visualizzatore	: 8 cifre h= 8 mm
Portata	: in unità ingegneristiche l/s, l/min., m^3/h
Totalizzatore assoluto	: in unità ingegneristiche m^3
Ingresso da misura di portata	: analogico (4 – 20 mA) o digitale (da lancia impulsi)
Uscite	**: vedi optional**
Protezione frontale	: IP55 CEI EN 60529 (protetto contro getti d'acqua)
Connessioni	: con morsettiera estraibile
Temperatura lavoro	: -15 ÷ 60 °C
Umidità	: 4 ÷ 95 % non condensante
Alimentazione	: standard 110/230 Vac ± 10 % (2,5W), a richiesta 24 Vac - 24 Vdc
Dimensioni	: 48 x 96 prof. 140 mm (din 43700)
Burn-in	: 120 ore
MTBF	: 100.000 ore
Optional – 1	: 1 uscita analogica 4÷20mA (portata) 1 uscita digitale impulsiva di totalizzazione
Optional – 2	: 1 uscita analogica 4 ÷20mA (portata) 1 uscita digitale (allarme min o max portata)
Optional – 3	: 1 uscita digitale (allarme min o max portata) 1 uscita digitale impulsiva di totalizzazione
Optional – 4	: 2 uscite digitali per allarmi min / max ecc.
Optional – 5	: 2 ingressi analogici con sommatore

Boll.	267	
Ultimo Aggiorn.	Dicembre 2003	
Versione italiana		**X**
Versione inglese		

APE-Engineering - Padova Italy
Servizio Tecnico Tel.: 0498805322(r.a.) - E-Mail: info@ape-engineering.it - Web: ape-engineering.it