



TRASMETTITORE DI POSIZIONE LINEARE APE 362

MISURE

Portata
Livello
Pressione
Temperatura
Densità
Spostamento
Rotazione
Energia
Tensione.

ANALISI

Misura e regolazione

PH
Redox
Conducibilità
Cloro
Residuo
Ossigeno

VALVOLE PARATOIE SARACINESCHE AUTOMATICHE

Regolazione
Intercettazio
ne
AZIONAMENTI
per valvole
Statici (Triac)

AUTOMAZIONE

PLC-PCS
Datalogger
Acquisitori
Regolatori
Quadri di
Controllo
-
SOFTWARE

SERVIZI INGEGNERI A

SPECIFICA

Istrico-Strumentale
Automazione
Controllo
-
Programmazione



APE362-A



APE362-B-C

DATI TECNICI

Applicazioni.....: Misure di spostamenti

Sensore.....: Resistivo (Di costruttore da noi selezionato)
Attacco.....: Flangiato o Staffato
Materiale.....: Acciaio inox Aisi 316 o PVC
Tenute.....: Con O-ring in Viton
Campo di misura.....: 0÷0,05 a 7,5 m
Campo di lavoro.....: a richiesta, all'interno del campo di misura
Uscita.....: Resistiva o 4÷20 mA (3 fili - 15÷30Vdc)
Incertezza di misura.....: +/-0,5% del campo di misura
Sensibilità.....: 0,1% del campo di misura
Stabilità di misura.....: 0,2% anno
Condizioni di lavoro.....: Temp. -10÷50°C - Umidità 100%
Grado di Protezione.....: IP66 (EN69529)
Collegamenti.....: Con cavo uscente (lunghezza da definire)
Con connettore

Indice Internazionale di Affidabilità : 10.000 estensioni o MTBF 60.000 ore
Tempo di prova prima della consegna : BURN-IN 120 ore

Boll.	362
Ultimo Aggiorn	Marzo 2015
Versione italiana	X
English version	