AP.E - Engineering

STRUMENTAZIONE PER PROCESSI INDUSTRIALI e ACQUEDOTTISTICI

- Dal 1975 -

COMPRA ITALIANO
SOSTIENI LE NOSTRE AZIENDE
SOSTIENI LA NOSTRA GENTE
SOSTIENI IL TUO POPOLO
SOSTERRAI TE STESSO

MISURATORI ELETTROMAGNETICI DI PORTATA
- CONVERTITORE -
FLOW CONVERTER
APE515-1200



Boll.	519
Inizio produzione	Gennaio 2020
Ultimo Aggiorn.	Ottobre 2023
Versione italiana	**X**
Versione inglese	

APE-Engineering - Padova Italy
Servizio Tecnico Tel.: 0498805322(r.a.) - E-Mail: info@ape-engineering.it - Web: ape-engineering.it

AP.E - Engineering

STRUMENTAZIONE PER PROCESSI INDUSTRIALI e ACQUEDOTTISTICI

- DAL 1975 -

COMPRA ITALIANO
SOSTIENI LE NOSTRE AZIENDE
SOSTIENI LA NOSTRA GENTE
SOSTIENI IL TUO POPOLO
SOSTERRAI TE STESSO

CONVERTITORE DI PORTATA
APE515-1200

MISURE
Portata
Livello
Pressione
Temperatura
Densità
Spostamento
Rotazione
Energia
Tensione
Corrente ecc.

ANALISI
Misura e regolazione
PH
Redox
Conducibilità
Cloro Residuo
Ossigeno disc.
Opacità
Torbidità ecc.

VALVOLE
PARATOIE
SARACINESCHE
AUTOMATICHE
Regolazione
Intercettazione
AZIONAMENTI
per valvole
Statici (Triac)
con Auto/Man

AUTOMAZIONE
PLC-PCS
Datalogger
Acquisitori
Regolatori
Quadri di
Controllo
-
SOFTWARE
ISI-S.C.A.D.A

SERVIZI
INGEGNERIA
SPECIFICA
Idrico-Strumentale
Automazione
Controllo
-
Programmazione
Taratura Strum.
Avviamenti Imp.



APE515/C-1200
VER. DA CAMPO
O ENTRO QUADRO



APE515/Q-1200
VER. DA FRONTE
QUADRO

Tabella dei campi di lavoro portata

DN (mm)	Min. misurabile (mc/h)	F.S. (6 m/s) (mc/h)	F.S. (12 m/s) (mc/h)	DN (mm)	Min. misurabile (mc/h)	F.S. (6 m/s) (mc/h)	F.S. (12 m/s) (mc/h)
80	1,7	100	200	900	200	12000	24000
100	3,4	200	400	1000	250	15000	30000
125	5	300	600	1100	280	16800	33600
150	6,7	400	800	1200	334	20000	40000
175	8,4	500	1000	1400	466	28000	56000
200	14	800	1600	1500	533	32000	64000
250	17	1000	2000	1600	600	36000	72000
300	25	1500	3000	1800	766	46000	92000
350	34	2000	4000	2000	933	56000	112000
400	50	3000	6000	2200	1133	68000	136000
450	60	3600	7200	2400	1333	80000	160000
500	67	4000	8000	2500	1466	88000	176000
600	100	6000	12000	2600	1600	96000	192000
700	134	8000	16000	2800	1833	110000	220000
800	167	10000	20000	ALTRI DIAMETRI A RICHIESTA			

DATI TECNICI

Serie : High-Tech per impieghi industriali gravosi
Installazione : da campo vers.C - da quadro vers.Q - **(vedi optionals)**
Contenitore : plastico e portella trasparente vers.C - in alluminio vers.Q
Campo di misura : 0,1÷6-12 m/s (Vedi Tabella campi di misura **vedi optionals**)
Tastiera : a 16 tasti per una facile e rapida programmazione, con chiave d'accesso (password)
(nella versione fiscale nessun parametro, che influenza la misura, è modificabile)
Visualizzatore : display LCD retroilluminato 2x16 alfanumerico con autodiagnosi.
Portata in unità tecniche a 5 cifre
Volume, totalizzazione in unità tecniche a 8 cifre, non resettabili nella versione fiscale.
Ingressi analogici di misura: n.1 da misuratore elettromagnetico di portata intrusivo (Vedi boll.198)
n.2 da ingressi analogici di misura 4÷20 mA **(optional)**
Ingresso digitale : n.1 programmabile come blocco misura, reset totalizzatori o preselettore **(optional)**
Uscita/e analogiche : n.1 4÷20 mA, portata, separata galvanicamente
n.2 4÷20 mA, ripetizione degli ingressi analogici di misura **(optional)**
Uscita/e digitale : n.1 per ripetizione totalizzatore di portata (volume) n.o.50Vdc-ac-3A
n.3 programmabili come allarmi o altro **(optional)**
Uscita seriale : RS232 / RS485 Modbus RTU per trasmissione dati **(optional)**
separazione galvanica per linea seriale **(optional)**
Precisione : +/-0,1% v.l.
Dispositivo di tubo vuoto : con blocco a zero della misura di portata **(optional)**
Autopulizia elettrodi : automatica **(optional)**
Cut-off : programmabile **(optional)**
Collegamenti elettrici : con morsettiera a 6 pressacavi o connettore industriale sigillabile **(optional)**
Condizioni ambientali : -20÷50°C - Umidità 4÷95% non condensante (presenza di aria in morsettiera)
Grado di protezione : IP65 vers.C – IP55 vers.Q – IP55 (CEI EN 60529)
Alimentazione : std 90÷240 Vac (7W) o 24 Vdc/ac **(optional)**
Dimensioni : L240 H210 P110 vers.C -L213 H128 P200 vers.Q

Importanti parametri internazionali per la valutazione della Qualità
Indice internazionale di affidabilità: MTBF 100.000 ore -- Test prima della consegna: BURN-IN 120 ore

A SEGUIRE OPTIONALS per eventuale personalizzazione

OPTIONAL : Scartamenti a richiesta

AP.E - Engineering

STRUMENTAZIONE PER PROCESSI INDUSTRIALI e ACQUEDOTTISTICI

COMPRA ITALIANO
SOSTIENI LE NOSTRE AZIENDE
SOSTIENI LA NOSTRA GENTE
SOSTIENI IL TUO POPOLO
SOSTERRAI TE STESSO

CONVERTITORE DI PORTATA

ELECTROMAGNETIC FLOW CONVERTER

APE515-1200

OPTIONALS

DESCRIZIONE			SIGLA
Montaggio/Installazione	A fronte quadro in formato ½ rack 19" 3U (L213 H128 P200 mm) (prot. IP55)		Q
	In campo (L160 H 210 P110) (prot. IP65) con morsettiera a 3 pressacavi		C
Fondo scala	12 m/s		12
Totalizzatori	N°2 azzerabili + N°2 assoluti (per portate bidirezionali) + N°1 predispositore per batch		Y
Ingressi analogici	N°2 4÷20 mA		V
Uscite analogiche	N°1 Uscita per Portata 4÷20 mA separata galvanicamente bidirezionale		P
	N°2 Uscita 4÷20 mA ripetizione ingresso da misura		PB
	modulo SMART con protocollo HART		PA
Uscite digitali	N°3 a relè (n.o.50Vac-dc 3A) Oppure N°3 a transistor (o.c. 50Vdc-0,3A) Oppure N°2 a transistor (o.c. 50Vdc-0,3A) N°1 a relè (n.o.50Vac-dc 3A) Oppure N°1 a transistor (o.c. 50Vdc-0,3A) N°2 a relè (n.o.50Vac-dc 3A programmabili come:	- ripetizione totalizzatore diretto; - ripetizione totalizzatore inverso; - allarme minima e massima portata; - allarme di avaria – allarme di tubo vuoto; - verso del flusso; - predispositore (batch)	R1 R2 R3 R4
Ingresso digitale	N° 1 da contatto passivo programmabile come:		T
	- reset totalizzatori parziali;	- necessita dell'op. G o Y	
	- blocco a zero della misura (es. lavaggi)		
	- reset predispositore e stampa	- necessita dell'op. Y	
Uscita seriale	RS485 – Modbus RTU		4
	RS232 – interfaccia per P.C. / modem / ponte radio / stamapante locale		3
	Separazione galvanica per linea seriale RS485		5
Funzioni speciali	Orologio / datario;Totalizzatore assoluto non resettabile ne volatile; Contaore.		U
Cut-off	programmabile		K
Dispositivo tubo vuoto	- blocco a zero della misura		W
	- segnalazione su display		
	- allarme su uscita digitale	- necessita dell'op. R	
Dispositivo di autopulizia elettrodi			16
Collegamenti col misuratore	Connettore industriale		18
Alimentazione	90 ÷ 240Vac 3W		2
	12 ÷ 24Vac - 3W		N
	10 ÷ 35Vdc - 3W		Z
	Altre a richiesta		S

ACCESSORI…….: palina/tettoia di protezione (versione da campo) **vedi boll.tecnico 356**
: protezione da sovratensione per linee di alimentazione
: protezione da sovratensione per linee segnali 4/20mA

APE-Engineering - Padova Italy
Servizio Tecnico Tel.: 0498805322(r.a.) - E-Mail: info@ape-engineering.it - Web: ape-engineering.it