AP.E - Engineering

STRUMENTAZIONE PER PROCESSI INDUSTRIALI e ACQUEDOTTISTICI

COMPRA ITALIANO
SOSTIENI LE NOSTRE AZIENDE
SOSTIENI LA NOSTRA GENTE
SOSTIENI IL TUO POPOLO
SOSTERRAI TE STESSO

MISURATORE ELETTROMAGNETICO DI VELOCITA' / PORTATA PER CANALI APERTI

APE1116/V

MISURE
Portata
Livello
Pressione
Temperatura
Densità
Spostamento
Rotazione
Energia
Tensione
Corrente ecc.

ANALISI
Misura e regolazione
PH
Redox
Conducibilità
Cloro Residuo
Ossigeno disc.
Opacità
Torbidità ecc.

VALVOLE PARATOIE SARACINESCHE AUTOMATICHE
Regolazione
Intercettazione
AZIONAMENTI per valvole
Statici (Triac)
con Auto/Man

AUTOMAZIONE
PLC-PCS
Datalogger
Acquisitori
Regolatori
Quadri di Controllo
-
SOFTWARE
ISI-S.C.A.D.A

SERVIZI INGEGNERIA SPECIFICA
Idrico-Strumentale
Automazione
Controllo
-
Programmazione
Taratura Strum.
Avviamenti Imp.

DATI TECNICI

Versione .....: industriale (HI-TECH)
Diametro Nominale.....: DN50
Corpo .....: acciaio inox revisionabile (non saldato)
Codolo di posizionamento .....: lunghezza 1 m, allungabile con apposite prolunghe
Rivestimento interno.....: POLIETILENE
Sigillante anticondensa .....: resina poliuretanica
Elettrodi di misura.....: AISI 316/L
Temperatura liquido.....: -0 ÷ 60 °C
Temperatura ambiente.....: -10 ÷ 70 °C
Classe termica d'isolamento .....: H (180 °C)
Precisione.....: ±1% v.l.
Campo di misura.....: 0,1÷ 6-12m/s vedi convertitori APE5122VE **(Bollettino Tecnico 215)**
Protezione .....: IP68-20 m.c.a.
Umidità .....: 100%
Collegamenti elettrici.....: cavo connesso
Uscita .....: verso convertitore
Alimentazione.....: dal convertitore (24Vdc 4W)
Dimensioni.....: L240 , D120 mm
Peso..... : 4 kg
Burn-in.....: 120 ore
MTBF.....: 130.000 ore

Convertitori compatibili: Modelli APE 5122VE

Boll.	209
Ultimo Aggiorn.	Marzo 2015
Versione italiana	X
Versione inglese	

APE-Engineering - Padova Italy
Servizio Tecnico Tel.: 0498805322(r.a.) - E-Mail: info@ape-engineering.it - Web: ape-engineering.it