



SONDA ELETTROMAGNETICA DI VELOCITA' PER CANALI APERTI APE1116/V

MISURE

Portata
Livello
Pressione
Temperatura
Densità
Spostamento
Rotazione
Energia
Tensione
Velocità

ANALISI

Misura e regolazione
PH
Redox
Conducibilità
Cloro Residuo
Ossigeno disc.
Opacità
Torbidità ecc.

**VALVOLE
PARATOIE
SARACINESCHE
AUTOMATICHE**
Regolazione
Intercettazione
**AZIONAMENTI
per valvole**
Statici (Triac)
con Auto/Man

AUTOMAZIONE
PLC-PCS
Datalogger
Acquisitori
Regolatori
Quadri di
Controllo
-
SOFTWARE
ISI-S.C.A.D.A

**SERVIZI
INGEGNERIA
SPECIFICA**
Idrico-Strumentale
Automazione
Controllo
-
Programmazione
Taratura Strum.
Avviamenti Imp.



Optional
SUPPORTO
REGOLABILE

DATI TECNICI

Versione : industriale (HI-TECH)
Diametro Nominale : DN50
Corpo : acciaio inox revisionabile (non saldato)
Codolo di posizionamento : lunghezza 1 m, allungabile con apposite prolunghe
Rivestimento interno : POLIETILENE (Optional TEFLON® Dupont)
Sigillante anticondensa : resina poliuretanica
Elettrodi di misura : AISI 316/L
Temperatura liquido : -0 ÷ 60 °C (Rivestimento in Teflon -20÷120°C)
Temperatura ambiente : -10 ÷ 70 °C
Classe termica d'isolamento : H (180 °C)
Precisione : ±1% v.l.
Campo di misura : 0,1÷3-6-12m/s vedi convertitori APE515V – APE523-1116
Protezione : IP68-20 m.c.a.
Umidità : 100%
Collegamenti elettrici : cavo connesso
Uscita : verso convertitore
Alimentazione : dal convertitore (24Vdc 4W)
Dimensioni : L240 , D120 mm
Peso : 4 kg
Burn-in : 120 ore
MTBF : 130.000 ore



Boll.	209
Ultimo Aggiorn.	Marzo 2019
Versione italiana	X
Versione inglese	

APE-Engineering - Padova Italy

Servizio Tecnico Tel.: 0498805322(r.a.) - E-Mail: info@ape-engineering.it - Web: ape-engineering.it