AP.E - Engineering

STRUMENTAZIONE PER PROCESSI INDUSTRIALI e ACQUEDOTTISTICI

- DAL 1975 -

COMPRA ITALIANO
SOSTIENI LE NOSTRE AZIENDE
SOSTIENI LA NOSTRA GENTE
SOSTIENI IL TUO POPOLO
SOSTERRAI TE STESSO

SONDA ELETTROMAGNETICA DI VELOCITA'
PER CANALI APERTI
APE1116/V



VERSIONE
PER VELOCITA' DELL' ACQUA
TRA 0,6 e 3 m/s



VERSIONE
PER VELOCITA'DELL' ACQUA
TRA 0,1 e 3 m/s



Optional
SUPPORTO
REGOLABILE

MISURE
Portata
Livello
Pressione
Temperatura
Densità
Spostamento
Rotazione
Energia
Tensione
Velocità

ANALISI
Misura e regolazione
PH
Redox
Conducibilità
Cloro Residuo
Ossigeno disc.
Opacità
Torbidità ecc.

VALVOLE
PARATOIE
SARACINESCHE
AUTOMATICHE
Regolazione
Intercettazione
AZIONAMENTI
per valvole
Statici (Triac)
con Auto/Man

AUTOMAZIONE
PLC-PCS
Datalogger
Acquisitori
Regolatori
Quadri di
Controllo
-
SOFTWARE
ISI-S.C.A.D.A

SERVIZI
INGEGNERIA
SPECIFICA
Idrico-Strumentale
Automazione
Controllo
-
Programmazione
Taratura Strum.
Avviamenti Imp.

DATI TECNICI

Versione ..... : industriale (HI-TECH)
Diametro Nominale ..... : DN50
Corpo ..... : acciaio inox revisionabile (non saldato)
Codolo di posizionamento ..... : lunghezza 1 m, allungabile con apposite prolunghe
Rivestimento interno ..... : POLIETILENE (Optional TEFLON® Dupont)
Sigillante anticondensa ..... : resina poliuretanica
Elettrodi di misura ..... : AISI 316/L
Temperatura liquido ..... : -0 ÷ 60 °C (Rivestimento in Teflon -20÷120°C)
Temperatura ambiente ..... : -10 ÷ 70 °C
Classe termica d'isolamento ..... : H (180 °C)
Precisione ..... : ±1% v.l.
Campo di misura ..... : 0,1÷3-6-12m/s vedi convertitori APE515V1 – APE523-1116
0,6÷3-6-12m/s vedi convertitori APE515V1 – APE523-1116
Protezione ..... : IP68-20 m.c.a.
Umidità ..... : 100%
Collegamenti elettrici ..... : cavo connesso
Uscita ..... : verso convertitore
Alimentazione ..... : dal convertitore (24Vdc 4W)
Dimensioni ..... : L240, D120 mm
Peso ..... : 4 kg

Importanti parametri internazionali per la valutazione della Qualità
Indice internazionale di affidabilità: MTBF 100.000 h
Tempo di prova prima della consegna: BURN-IN 100 h

Boll.	209
Inizio produzione	Maggio 2006
Ultimo Aggiorn.	Settembre 2026
Versione italiana	**X**
Versione inglese	

Convertitori compatibili: Modelli APE 515V1 – APE523-1116









APE-Engineering - Padova Italy
Servizio Tecnico Tel.: 0498805322(r.a.) - E-Mail: info@ape-engineering.it - Web: ape-engineering.it