



SONDA ELETTROMAGNETICA DI VELOCITA' PER CANALI APERTI O TUBAZIONI PARZIALMENTE PIENE APE1300

MISURE

Portata
Livello
Pressione
Temperatura
Densità
Spostamento
Rotazione
Energia
Tensione
Velocità

ANALISI

Misura e regolazione
PH
Redox
Conducibilità
Cloro Residuo
Ossigeno disc.
Opacità
Turbidità ecc.

**VALVOLE
PARATOIE
SARACINESCHE
AUTOMATICHE**
Regolazione
Intercettazione
**AZIONAMENTI
per valvole
Statici (Triac)
con Auto/Man**

AUTOMAZIONE
PLC-PCS
Datalogger
Acquisitori
Regolatori
Quadri di
Controllo
-
SOFTWARE
ISI-S.C.A.D.A

**SERVIZI
INGEGNERIA
SPECIFICA**
Idrico-Strumentale
Automazione
Controllo
-
Programmazione
Taratura Strum.
Avviamenti Imp.



SONDA
ELETTROMAGNETICA
di VELOCITA'
APE1300
PER CANALI APERTI



SONDA
ELETTROMAGNETICA
di VELOCITA'
APE1300
PER TUBAZIONI
PARZIALMENTE PIENE



Optional
SUPPORTO
REGOLABILE

DATI TECNICI

Versione : industriale (HI-TECH)
Corpo..... : acciaio inox - POLIETILENE (Optional TEFLON® Dupont) revisionabile
Sigillante anticondensa..... : resina poliuretanicca
Elettrodi di misura..... : AISI 316/L
Temperatura liquido..... : -0 ÷ 60 °C (Rivestimento in Teflon -20÷120°C)
Temperatura ambiente..... : -10 ÷ 70 °C
Classe termica d'isolamento..... : H (180 °C)
Precisione : ±1% v.l.
Campo di misura : 0,1÷3-6-12m/s vedi convertitori APE5123
Protezione..... : IP68-20 m.c.a.
Umidità..... : 100%
Collegamenti elettrici : cavo connesso
Uscita..... : verso convertitore
Alimentazione : dal convertitore (24Vdc 4W)
Dimensioni : L240 , D120 mm
Peso..... : 1 kg
Burn-in : 120 ore
MTBF : 130.000 ore



Boll.	210
Ultimo Aggiorn.	Maggio 2017
Versione italiana	X
Versione inglese	