



MISURATORE DI PORTATA A STRAMAZZO APE5122S - APE5166/C - APEST

MISURE
Portata
Livello
Pressione
Temperatura
Densità
Spostamento
Rotazione
Energia
Tensione
Corrente ecc.

ANALISI
Misura e regolazione
PH
Redox
Conducibilità
Cloro Residuo
Ossigeno disc.
Opacità
Torbidità ecc.

VALVOLE
PARATOIE
SARACINESCHE
AUTOMATICHE
Regolazione
Intercettazione
AZIONAMENTI
per valvole
Statici (Triac)
con Auto/Man

AUTOMAZIONE
PLC-PCS
Datalogger
Acquisitori
Regolatori
Quadri di
Controllo
-
SOFTWARE
ISI-S.C.A.D.A

SERVIZI
INGEGNERIA
SPECIFICA
Idrico-Strumentale
Automazione
Controllo
-
Programmazione
Taratura Strum.
Avviamenti Imp.



APE5122S/C
VERSIONE DA CAMPO



APE5122S/Q
VERSIONE DA QUADRO



APE5166/C
SONDA ULTRASONICA



APEST
STRAMAZZO

DATI TECNICI

CONVERTITORE MODELLO APE5122S

Versione : industriale (HI-TECH)
Montaggio : da campo o da fronte quadro (**vedi optional**)
Tastiera : in chiaro, a 16 tasti, antipolvere, policromatica con chiave d'accesso
Visualizzazione : alfanumerica, programmabile, su LCD (2 righe x 16 caratteri)
Ingresso di misura : $4 \div 20$ mA da sonda di livello ultrasonica APE5166/C
Uscita continua : $4 \div 20$ mA tecnica a 2 fili ($10 \div 30$ Vdc)
Uscite digitali : N° 4 o.c. (max 50 Vdc - 0,2 A) programmabili da tastiera
Precisione globale : ± 3 %f.s.
Protezione : IP65 (da campo) ; IP55 (da quadro)
Temperatura ambiente : $-10 \div 50$ °C ($-20 \div 60$ °C) Umidità $4 \div 95$ % non condensante.
Alimentazione : 90/240 Vac (3W), altre a richiesta
Dimensioni : 192 x 168 x 83 mm (da campo) ; 213 x 128 x 200 mm (da quadro)

SONDA ULTRASONICA TRASMETTITRICE di LIVELLO MODELLO APE5166/C (Vedi Boll. 456)

Materiale : PVC
Campo di misura : $0,2 \div 2,2$ m - $0,3 \div 3,3$ m - $0,6 \div 6$ m - $0,8 \div 8$ m
Uscita continua : $4 \div 20$ mA
Uscita e Alimentazione : dal convertitore APE5122S
Protezione : IP67 (Optional IP68)

STRAMAZZI MODELLO APEST (Thomson-Bazin-Cipolletti)

Costruzione : a disegno
Materiale : acciaio inox
Portate : fino a 8000 m³/h
Errore globale : ST 75 - 300 = 5% del F.S. / ST 400 - 900 = 4% del F.S. / ST 1000 - 1600 = 3% del F.S.
Optional : valvola di drenaggio

Parametri di Qualità

Indice internazionale di affidabilità : MTBF 100.000 ore
Tempo di prova (Test) prima della consegna : BURN-IN 120 ore

Boll.	450
Ultimo Aggiorn	Luglio 2024
Versione italiana	X
Versione inglese	