



MISURATORE DI PORTATA PER CANALI VENTURI APE5122V - APE5156/C – APEBS

MISURE
Portata
Livello
Pressione
Temperatura
Densità
Spostamento
Rotazione
Energia
Tensione
Corrente ecc.

ANALISI
Misura e regolazione
PH
Redox
Conducibilità
Cloro Residuo
Ossigeno disc.
Opacità
Torbidità ecc.

**VALVOLE
PARATOIE
SARACINESCHE
AUTOMATICHE**
Regolazione
Intercettazione
AZIONAMENTI
per valvole
Statici (Triac)
con Auto/Man

AUTOMAZIONE
PLC-PCS
Datalogger
Acquisitori
Regolatori
Quadri di
Controllo
-
SOFTWARE
ISI-S.C.A.D.A

SERVIZI
**INGEGNERIA
SPECIFICA**
Idrico-Strumentale
Automazione
Controllo
-
Programmazione
Taratura Strum.
Avviamenti Imp.



APE5122V/C
VERSIONE DA CAMPO



APE5122V/Q
VERSIONE DA QUADRO



APE5156/C
SONDA ULTRASONICA



APEBS
VENTURI

DATI TECNICI

CONVERTITORE MODELLO APE5122V

Versione : industriale (HI-TECH)
Montaggio : da campo o da fronte quadro (**vedi optional**)
Campo di misura : livello 0,5 ÷ 1,5 m (altri a richiesta)
Tastiera : in chiaro, a 16 tasti, antipolvere, policromatica con chiave d'accesso
Visualizzazione : alfanumerica, programmabile, su LCD (2 righe x 16 caratteri)
Ingressi di misura : 4 ÷ 20 mA da sonda di livello ultrasonica APE5156/C
Uscita continua : 4 ÷ 20 mA tecnica a 2 fili (10÷30Vdc)
Uscite digitali : N° 4 o.c.(max 50 Vdc - 0,2 A) programmabili da tastiera
Precisione globale : ±3 %f.s.
Protezione : IP66 (da campo) ; IP55 (da quadro)
Temperatura ambiente : -10 ÷ 50 °C (-20 ÷ 60 °C) Umidità 4 ÷ 95 % non condensante.
Alimentazione : 90/240 Vac (3W), altre a richiesta
Dimensioni : 192 x 168 x 83 mm (da campo) ; 213 x 128 x 200 mm (da quadro)

SONDA ULTRASONICA TRASMETTITRICE di LIVELLO MODELLO APE5156/C (Vedi Boll. 452)

Materiale : PVC
Campo di misura : 0,1 ÷ 1m
0,5 ÷ 1,5m
Uscita continua : 4 ÷ 20 mA
Uscita e Alimentazione : dal convertitore APE5122V
Protezione : IP67 (Optional IP68)

CANALE VENTURI MODELLO APEBS

Materiale.....: PP o acciaio inox
Portate.....: fino a 8000 m³/h
Errore globale.....: PV 50 – 150 = 5% del F.S. / PV 300 – 850 = 4% del F.S. / PV 1400 – 2200 = 3% del F.
Optional.....: valvola di drenaggio

Parametri di Qualità

Indice internazionale di affidabilità : MTBF 100.000 ore
Tempo di prova (Test) prima della consegna : BURN-IN 120 ore

Boll.	448
Ultimo Aggiorn	Gennaio 2008
Versione italiana	X
Versione inglese	