



TRASMETTITORE DI LIVELLO RADAR APE5129

MISURE

Portata
Livello
Pressione
Temperatura
Densità
Spostamento
Rotazione
Energia
Tensione

ANALISI

Misura e regolazione

PH
Redox
Conducibilità
Cloro
Residuo
Ossigeno

VALVOLE PARATOIE SARACINESCHE AUTOMATICHE

Regolazione
Intercettazione
AZIONAMENTI
per valvole
Statici (Triac)
con Auto/Man

AUTOMAZIONE

PLC-PCS
Datalogger
Acquisitori
Regolatori
Quadri di
Controllo
-
SOFTWARE
ISI-S.C.A.D.A

SERVIZI INGEGNERI A SPECIFICA

Iidrico-Strumentale
Automazione
Controllo
Programmazione
Taratura Strum.



versione per
piccole distanze



versione per
grandi distanze

DATI TECNICI

Versione	: Per impieghi generici
Sensore	: Radar (Antenna protetta, di produttore selezionato)
Campi di misura	: 0,5÷1,5-3-6-8-10-15-30 m
Cono di emissione	: 5°
Uscita	: 4/20 mA (Vedi optionals)
Precisione	: +/-0,1% f.s. (Sensibilità +/-2mm)
Materiale	: Resina PVDF - PE
Attacco al processo	: 2" G m (Altri a richiesta)
Collegamenti elettrici	: Con morsettiera
Alimentazione	: 10/30 Vdc
Temperatura di lavoro	: -30/70 °C
Umidità	: 100%
Protezione	: IP67 (Vedi optionals)
Dimensioni	: D.120 H. 380 mm

Optionals

A) Protezione IP68 con cavi uscenti L.std = 1m (altre lunghezze a richiesta)

Parametri di Qualità

Indice internazionale di affidabilità : MTBF 40.000 ore
Tempo di prova (Test) prima della consegna : BURN-IN 40 ore

Boll.	339
Ultimo Aggiorn.	Maggio 2016
Versione italiana	X
English version	



Visualizzatori e Centraline APE5117 – APE105 – APE 324