



MORSETTIERE CON PROTEZIONI DA DISTURBI E SOVRATENSIONI PER INTERFACCIA VERSO IL CAMPO DI PLC-PCS INDUSTRIALI SERIE APE5260

MISURE

Portata
Livello
Pressione
Temperatura
Densità
Spostamento
Rotazione
Energia
Tensione
Corrente ecc.

ANALISI

Misura e regolazione
PH
Redox
Conducibilità
Cloro Residuo
Ossigeno disc.
Opacità
Torbidità ecc.

VALVOLE

PARATOIE
SARACINESCHE
AUTOMATICHE
Regolazione
Intercettazione
AZIONAMENTI
per valvole
Statici (Triac)
con Auto/Man

AUTOMAZIONE

PLC-PCS
Datalogger
Acquisitori
Regolatori
Quadri di
Controllo
-
SOFTWARE
ISI-S.C.A.D.A

SERVIZI INGEGNERIA SPECIFICA

Idrico-Strumentale
Automazione
Controllo
-
Programmazione
Taratura Strum.
Avviamenti Imp.

INGRESSI DIGITALI

APE5262 - Interfaccia a morsettiera verso il campo per N° 8 ingressi digitali

Alimentazione : da APE21-APE31/24 Vdc
Ingressi : da contatti passivi/attivi
Protezioni : fusibile elettronico autoripristinante su ogni ingresso
Segnalazione : ottica, a mezzo led (on-off)
Installazione : su guida Omega/DIN 50022
Dimensioni : L 80 x H 86 x P 61mm
Collegamenti : morsetti a vite 4 mmq verso il campo (estraibili)
connettore verso il modulo di acquisizione APE5240 (Vedi Boll.525)

USCITE DIGITALI

APE5263 - Interfaccia a morsettiera verso il campo per N° 4 uscite digitali

Alimentazione : da APE21-APE31/24 Vdc
Uscite : relè zoccolati con involucro trasparente, con comando manuale e con indicazione ottica di stato.
uscita su contatto passivo normalmente aperto
(250 Vac 10 A resistivi)
Protezione : fusibile sul comune del contatto di scambio del relè di ogni uscita
Segnalazione : ottica a mezzo led (on-off)
Installazione : su guida Omega/DIN 50022
Dimensioni : L 115 x H 86 x P 61mm
Collegamenti : morsetti a vite 4 mmq verso il campo (estraibili)
connettore verso il modulo di generazione APE5250 (Vedi Boll.525)

INGRESSI ANALOGICI

APE5261-I - Interfaccia a morsettiera verso il campo per N° 4 ingressi analogici

Alimentazione : da APE21-APE31/24 Vdc
(incorporata per alimentazione trasmettitori in campo)
Ingressi : 4 ÷ 20 mA sia attivi che passivi
Protezioni : fusibile elettronico autoripristinante su ogni ingresso
Installazione : su guida Omega/DIN 50022
Dimensioni : L 80 x H 86 x P 61mm
Collegamenti : morsetti a vite 4 mmq verso il campo (estraibili)
connettore verso il modulo di acquisizione APE5220 (Vedi Boll.525)

USCITE ANALOGICHE

APE5261-O - Interfaccia a morsettiera verso il campo per N° 4 uscite analogiche

Alimentazione : da APE21-APE31/24 Vdc
Uscite : 4 ÷ 20 mA
Protezioni : fusibile elettronico autoripristinante su ogni uscita
Installazione : su guida Omega/DIN 50022
Dimensioni : L 80 x H 86 x P 61mm
Collegamenti : morsetti a vite 4 mmq verso il campo (estraibili)
connettore verso il modulo di generazione APE5230 (Vedi Boll.525)

Parametri di Qualità

Indice internazionale di affidabilità : MTBF 100.000 ore
Tempo di prova (Test) prima della consegna : BURN-IN 120 ore

Boll.	526
Ultimo Aggiorn.	Maggio 2019
Versione italiana	X
Versione inglese	

