



VALVOLE ELETTRICHE DI REGOLAZIONE O INTERCETTAZIONE

MISURE

Portata
Livello
Pressione
Temperatura
Densità
Spostamento
Rotazione
Energia
Tensione
Corrente ecc.

ANALISI

Misura e regolazione

PH

Redox
Conducibilità
Cloro Residuo
Ossigeno disc.
Opacità
Torbidità ecc.

VALVOLE PARATOIE SARACINESCHE AUTOMATICHE

Regolazione
Intercettazione
AZIONAMENTI
per valvole
Statici (Triac)
con Auto/Man

AUTOMAZIONE

PLC-PCS
Datalogger
Acquisitori
Regolatori
Quadri di
Controllo

SOFTWARE ISI-S.C.A.D.A

SERVIZI INGEGNERIA SPECIFICA

Iidrico-Strumentale
Automazione
Controllo

Programmazione
Taratura Strum.
Avviamenti Imp.

APE 7020A
FLANGIATA
DN50/600
PN10/64



APE 7040A
WAFFER-LUG
DN32/400
PN10/16



DATI TECNICI

Applicazioni	: Base per impianti acquedottistici
Tipo	: farfalla
Movimento	: versione on-off (I = intercettazione); versione modulante (R = regolazione)
Montaggio	: APE7020A flangiata EN 1092-1 - APE7040A wafer-lug
Dimensioni	: APE7020A (da DN100/600) o APE7040A (da DN100/400)
Pressione Nominale	: PN10 - PN16 (Optional : PN25-40-64)
Meccanica valvola	: di costruttore da noi selezionato
Corpo Valvola	: in ghisa sferoidale JS500 (Optional : acciaio al carbonio -AISI316)
Farfalla	: ghisa sferoidale JS500 (Optional : AISI316) asse centrale / doppio eccentrico (solo modello flangiato APE7020A)
Perni/Albero	: acciaio inox AISI420
Boccola guida perno/albero	: in bronzo
Tenuta	: sul corpo in gomma atossica EPDM (Optional : Teflon®) solo mod.APE7040A sulla farfalla EPDM (Optional: metallica) solo mod.APE7020A
Verniciatura	: con tre strati di vernice epossidica
Bulloneria	: acciaio inox
Protezione motoriduttore	: alluminio verniciato (costruttore da noi selezionato)
Attuatore tropicalizzato	: 220Vac; 380Vac trifase, in classe H-180°C(servizio continuo)
Riduttore	: lubrificazione permanente in bagno d'olio.
Trasmettitore di posizione	: 4 ÷ 20 mA (solo versione modulante (R = regolazione)
Collegamenti	: con morsettiera(ingressi di comando, finecorsa, limitatori di coppia ecc.)
Display	: incorporato
Comandi manuali	: incorporati
Volantino	: per emergenza incorporato
Grado di protezione	: IP67 - CEI EN 60529
Condizioni di lavoro	: Fluido -20 ÷ 100 °C / Ambiente -20 ÷ 60 °C - Umidità 100%
Optional :Telecomando	

Parametri di Qualità

Indice internazionale di Affidabilità : MTBF 40.000 ore
Tempo di prova prima della consegna : BURN-IN 40 ore

Boll.	402
Ultimo Aggiorn.	Gennaio 2011
Versione italiana	X
Versione inglese	



**Apparecchiature di Comando on-off o di Regolazione
con comandi Auto/Manuali incorporati.
(Sostituiscono il quadro di comando)
(Vedi boll.316-318)**