



PARATOIE MOTORIZZATE ELETTRICHE APE 7060

MISURE

Portata
Livello
Pressione
Temperatura
Densità
Spostamento
Rotazione
Energia
Tensione
Corrente ecc.

ANALISI

Misura e regolazione

PH
Redox
Conducibilità
Cloro Residuo
Ossigeno disc.
Opacità
Turbidità ecc.

VALVOLE

PARATOIE
SARACINESCHE
AUTOMATICHE

Regolazione
Intercettazione
AZIONAMENTI
per valvole
Statici (Triac)
con Auto/Man

AUTOMAZIONE

PLC-PCS
Datalogger
Acquisitori
Regolatori
Quadri di
Controllo

SOFTWARE

ISI-S.C.A.D.A

SERVIZI

**INGEGNERIA
SPECIFICA**

Iidrico-Strumentale
Automazione
Controllo

Programmazione
Taratura Strum.
Avviamenti Imp.



DATI TECNICI

Applicazioni	: Base per impianti acquedottistici
Tipo	: a lama
Montaggio	: imbullonato/tassellato
Dimensioni	: a richiesta
Corpo	: acciaio inox AISI304 (Optional AISI316)
Chiocciola	: bronzo
Madrevite	: acciaio inox AISI420 – non saliente
Tenuta	: EPDM antinvecchiamento su 3 o 4 lati
Movimento	: versione on-off (I=intercettazione), versione modulante (R=regolazione)
Alimentazione	: 230Vac monofase o 380Vac trifase
Riduttore	: con lubrificazione permanente a olio (non a grasso)
Uscite digitali	: n° 2 per fine corsa
Uscita analogica	: n° 1 (posizione) (solo versione modulante)
Collegamenti	: a mezzo morsetti
Volantino manuale	: per emergenza compreso (inseribile)
Grado di protezione	: IP65 – Optional IP68 (CEI EN 60529)
Condizioni ambientali	: Temp. -10÷50 °C – Umidità 10÷90% (100% Vers.IP68)

Parametri di Qualità

Indice internazionale di affidabilità : MTBF 40.000 ore
Tempo di prova prima della consegna : BURN-IN 40 ore

Boll.	432
Ultimo Aggiorn.	Maggio 2015
Versione italiana	X
Versione inglese	



Apparecchiature di Comando On-Off o di Regolazione
(Vedi boll.316-318)