AP.E - Engineering

STRUMENTAZIONE PER PROCESSI INDUSTRIALI e ACQUEDOTTISTICI

SOSTIENI LE NOSTRE AZIENDE
SOSTIENI LA NOSTRA GENTE
SOSTIENI IL TUO POPOLO
SOSTERRAI TE STESSO

VALVOLE PNEUMATICHE DI REGOLAZIONE O INTERCETTAZIONE

MISURE
Portata
Livello
Pressione
Temperatura
Densità
Spostamento
Rotazione
Energia
Tensione
Corrente ecc.

ANALISI
Misura e regolazione
PH
Redox
Conducibilità
Cloro Residuo
Ossigeno disc.
Opacità
Torbidità ecc.

VALVOLE PARATOIE
SARACINESCHE
AUTOMATICHE
Regolazione
Intercettazione
AZIONAMENTI
per valvole
Statici (Triac)
con Auto/Man

AUTOMAZIONE
PLC-PCS
Datalogger
Acquisitori
Regolatori
Quadri di Controllo
-
SOFTWARE
ISI-S.C.A.D.A

SERVIZI INGEGNERIA SPECIFICA
Idrico-Strumentale
Automazione
Controllo
-
Programmazione
Taratura Strum.
Avviamenti Imp.

VALVOLA DI REGOLAZIONE
APE7080 R
(flangiata piana EN1092-1)

VALVOLA DI INTERCETTAZIONE
APE7080 I
(Raccordi DIN11851)

VALVOLA DI INTERCETTAZIONE
APE7080 I
(flangiata piana EN1092-1)

DATI TECNICI

Costruttore	: Corpo, costruttore selezionato
Versione	: Hi-Tech, per applicazioni gravose per impianti industriali /acquedottistici
Tipo	: a sfera
Movimento	: versione on-off (I = intercettazione); versione modulante (R = regolazione)
Montaggio	: flangiato EN1092-1 o raccordi DIN11851 (Altri su richiesta)
Diametro Nominale	: da DN25 a DN150
Pressione Nominale	: PN16 (Optional : PN25-40-64-100)
Corpo Valvola	: AISI316
Sfera	: AISI316
Perno/Albero	: AISI 316
Tenuta	: Teflon®
Temperatura di lavoro	: -25÷100°C
Bulloneria	: acciaio inox
Attuatore	: pneumatico a doppio effetto (Optional : Singolo effetto)
Materiale attuatore	: alluminio (Optional AISI316)
Pressione di Comando	: 5÷7 bar
Pressione di regolazione	: 3÷15 psi
Comando on-off	: elettrovalvola 24 Vac (Altre a richiesta)
Comando di regolazione	: 4÷20 mA
Azione	: Aria apre o Aria chiude
Finecorsa	: 1 in apertura e 1 in chiusura
Protezione	: IP65 (CEI EN60529)
Temperatura Ambiente	: -10÷60 °C - Umidità : 5÷90 %

Parametri di Qualità

Indice internazionale di affidabilità : MTBF 80.000 ore
Tempo di prova (Test) prima della consegna : BURN-IN 120 ore

Boll.	280	
Ultimo Aggiorn.	Gennaio 2014	
Versione italiana		X
Versione inglese		

STAZIONI AUTO-MANUALI DI COMANDO PER VALVOLE (Vedi Boll.319)



APE-Engineering - Padova Italy
Servizio Tecnico Tel.: 0498805322(r.a.) - E-Mail: info@ape-engineering.it - Web: ape-engineering.it