AP.E - Engineering

STRUMENTAZIONE PER PROCESSI INDUSTRIALI e ACQUEDOTTISTICI

COMPRA ITALIANO
SOSTIENI LE NOSTRE AZIENDE
SOSTIENI LA NOSTRA GENTE
SOSTIENI IL TUO POPOLO
SOSTERRAI TE STESSO

VALVOLE ELETTRICHE DI REGOLAZIONE O INTERCETTAZIONE A SFERA APE7090

MISURE
Portata
Livello
Pressione
Temperatura
Densità
Spostamento
Rotazione
Energia
Tensione
Corrente ecc.

ANALISI
Misura e regolazione
PH
Redox
Conducibilità
Cloro Residuo
Ossigeno disc.
Opacità
Torbidità ecc.

VALVOLE PARATOIE
SARACINESCHE AUTOMATICHE
Regolazione
Intercettazione
AZIONAMENTI
per valvole
Statici (Triac)
con Auto/Man

AUTOMAZIONE
PLC-PCS
Datalogger
Acquisitori
Regolatori
Quadri di Controllo
-
SOFTWARE
ISI-S.C.A.D.A

SERVIZI INGEGNERIA SPECIFICA
Idrico-Strumentale
Automazione
Controllo
-
Programmazione
Taratura Strum.
Avviamenti Imp.

APE 7090
MANUALE

APE 7090M
MOTORIZZATA

DATI TECNICI

Applicazioni	: Hi-Tech gravose per impianti industriali /acquedottistici
Tipo	: sfera
Movimento	: versione on-off (I = intercettazione); versione modulante (R = regolazione)
Montaggio	: flangiata EN 1092-1
Dimensioni	: DN 25/100
Pressione Nominale	: PN10 - 16 - 25 - 40 - 64)
Meccanica valvola	: di costruttore da noi selezionato
Corpo Valvola	: AISI316
Sfera	: AISI316
Perni/Albero	: AISI316
Tenuta	: Teflon
Bulloneria	: acciaio inox
Attuatore tropicalizzato	: Motore Standard MEC63,quindi sostituibile con uno di normale commercio 24Vac ; 24Vdc ; 220Vac ; 380Vac trifase, in classe H-180°C(servizio continuo)
Riduttore	: Industriale a lubrificazione permanente in bagno d'olio siliconico con tenute in Viton®
Trasmettitore di posizione	: 4 ÷ 20 mA (solo versione modulante (R = regolazione)
Fine corsa	: in apertura / in chiusura
Indicatore di posizione	: ottico incorporato
Collegamenti	: con morsettiera
Volantino	: per emergenza incorporato
Grado di protezione	: IP65 -CEI EN 60529 (Optional IP67 con umidità 100 %)
Condizioni di lavoro	: Fluido -20 ÷ 100 °C / Ambiente -20 ÷ 60 °C - Umidità 4/90% non condensante

Parametri di Qualità

Indice internazionale di Affidabilità	: MTBF 100.000 ore
Tempo di prova prima della consegna	: BURN-IN 120 ore

Boll.	240
Ultimo Aggiorn.	Giugno 2010
Versione italiana	**X**
Versione inglese	

Apparecchiature di Comando on-off o di Regolazione con comandi Auto/Manuali incorporati.
(Sostituiscono il quadro di comando)
(Vedi boll.316-318)

APE-Engineering - Padova Italy
Servizio Tecnico Tel.: 0498805322(r.a.) - E-Mail: info@ape-engineering.it - Web: ape-engineering.it